

# LED-Anticor

INDUSTRIARMATUR



valtavallo



## Industriarmatur för krävande applikationer



### Applikationer

Valtavallo LED-Anticor industriarmatur är avsedd för krävande förhållanden. Typiska applikationer är industri, fabriker, lantbruk och liknande utrymmen med aggressiv miljö. IP65-klassad LED-Anticor har ett armaturhus av rostfritt stål och en kupa av härdat glas. LED-Anticor är också D-klassad.



### Montering och underhåll

LED-Anticor monteras på armaturskena eller lina. Armaturen innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan när den är förbrukad. Valtavallo LED-lysrör är enkelt att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten.



### Livslängd

För maximal livslängd kan LED-Anticor utrustas med två energieffektiva och Valtavallo LED-lysrör med extremt lång hållbarhet.

# LED-Anticor

INDUSTRIARMATUR



valtavallo

## Tekniska Data

Typ	LED-Anticor 120cm	LED-Anticor 150cm
Vikt (kg)	7,7	10,6
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	1305 x 200 x 95	1505 x 200 x 95
Anslutning	T8 / G13	
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz	
Skydd	IP65, D-klassad	
Garanti	5 år	
Armaturhusets material	Rostfritt stål	
Kupans material	Härdat glas	
Clips material	Rostfritt stål	
IK-klass	IK10	
Koppling	Trepolig snabbkopplingsplint Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel	
Montering	Med armaturskena eller hängs på lina	
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör.	

## Prestanda med Valtavallo G3+ LED-lysrör

Längd av LED-lysrör	120 cm		150 cm	
Effekt	2 x 19 W		2 x 24 W	
Färgtemperatur	4000K		4000K	
Kupa	Semi opal	Klar	Semi opal	Klar
Ljusflöde	4 200 lm	4 515 lm	5 345 lm	5 740 lm
Ljusutbyte	110 lm/W	120 lm/W	110 lm/W	120 lm/W

\* Observera att Valtavallo LED-lysrör beställs separat.