

LED-Prima plus

INDUSTRIARMATUR



valtavallo



IP66-klassad industriarmatur för krävande applikationer



Applikationer

Valtavallo LED-Prima plus industriarmatur är idealisk för t.ex. parkeringshus, lagerlokaler, kylager och industrier. Tack vare den höga skyddsklassen passar armaturen på platser där den utsätts för damm och fukt. LED-Prima plus är också D-klassad.



Montering och underhåll

Armaturen LED-Prima plus monteras på tak- och väggyta eller med armaturskena. Armaturen innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är förbrukad. Valtavallo LED-lysrör är enkelt att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten.



Livslängd

För maximal livslängd kan LED-Prima plus utrustas med en eller två energieffektiva Valtavallo LED-lysrör med extremt lång hållbarhet.

LED-Prima plus

INDUSTRIARMATUR



Tekniska Data

Typ	LED-Prima plus 120cm		LED-Prima plus 150cm	
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	1280 x 95 x 111 (för 1 LED-lysrör)	1280 x 145 x 111 (för 2 LED-lysrör)	1580 x 95 x 111 (för 1 LED-lysrör)	1580 x 145 x 111 (för 2 LED-lysrör)
Vikt (kg)	2,7		3,7	
Anslutning	T8 / G13			
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz			
Garanti	5 år			
Skydd	IP-66, D-klassad			
Armaturhusets material	Slagtålig polykarbonat			
Kuplåsets material	Rostfritt stål			
Kupans material	Polykarbonat			
IK-klass	IK 10			
Reflektor	Vitlackerad plåt			
Koppling	Fempolig snabbkopplingsplint för 2,5 mm ² (2 stycke) Kabelgenomgöring via knockouts i armaturens gavel			
Montering	Takyta, väggyta, armaturskena			
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör. Valtavallo LED-lysrör beställs separat. Ljusdistributionsdata (Eulumdat) finns tillgänglig för belysningsplanering.			