

# SVEALIGHT

## LED PANEL SIRIUS, 56W, DIMBAR



### Produktinformation

Användningsområde  
Kontor, butiker, skolor etc.

#### Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil. Kan även monteras pendlat med justerbart wireupphäng som kan köpas som separat tillbehör. Vid wireupphäng bör man komplettera armaturen med ram. Får ej täckas med isolering.

Anslutning: Levereras monterade med 2 m kabel (H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>) och jordad stickpropp.

#### Utförande

Stomme av stålplåt och ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl. Dimbart drivdon med hjälp av återfjädrande strömbrytare (Switch Dim) eller 1-10V.

### Specifikationer

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Höjd           | Med drivdon 50 mm |
| Vikt           | 5 kg              |
| Färgtemperatur | 4000K             |
| Ljusflöde      | 5483lm            |
| Effekt         | 56W               |

## LED-Panel Sirius, 56W, Dimbar

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kapslingsklass           | IP21           |
| Spridningsvinkel         | 110°           |
| Färgåtergivning          | Ra80           |
| Energieffektivitetsklass | A++-A          |
| Mått (LxBxH)             | 1195x295x12 mm |