

LED-Ancora

INDUSTRIARMATUR



valtavallo



Industriarmaturen för krävande förhållanden



Applikationer

Armaturen LED-Ancora är avsedd för krävande förhållanden. Med en stomme av glasfiberarmerad polyester och en kupa av akryl är den speciellt lämpad för användning i lantbruksmiljö. Armaturen kan med fördel även användas inom tillverkningsindustri och liknande miljöer, och installeras utomhus då den är dammtät och vattentålig IP65. Den är också D-klassad.



Montering och underhåll

LED-Ancora monteras på tak- eller väggyta. Beroende av installationsområden, den kan även användas med armaturskena. Armaturen innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är förbrukad. Valtavallo LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten.



Livslängd

För maximal livslängd kan LED-Ancora utrustas med två energieffektiva Valtavallo LED-lysrör med extremt lång hållbarhet.

LED-Ancora

INDUSTRIARMATUR



valtavallo

Tekniska Data

Typ	LED-Ancora 120cm	LED-Ancora 150cm
Vikt (kg)	2,7	3,7
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	1277 x 116 x 95	1577 x 116 x 95
Anslutning	T8 / G13	
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz	
Skydd	IP65, D-klassad	
Armaturhusets material	Glasfiberarmerad polyester	
Kupans material	PMMA (akryl)	
IK-klass	IK02	
Garanti	5 år	
Koppling	Överkopplingsbar. Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel	
Montering	Takyta, väggyta, armaturskena	
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör; kan inte användas med traditionella lysrör.	

Prestanda med Valtavallo G3+ LED-lysrör

Längd av LED-lysrör	120 cm	150 cm
Effekt	2 x 19 W	2 x 24 W
Färgtemperatur	4 000K	4 000K
Kupa	Semi opal	Semi opal
Ljusflöde	4 090 lm	5 145 lm
Ljusutbyte	110 lm/W	110 lm/W

* Observera att Valtavallo LED-lysrör beställs separat.